
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Przebudowa parkingu przy ulicy Wyzwolenia w Szumowie
Budowa Szumowo działki o numerach geodezyjnych 543/12
Inwestor Urząd Gminy Szumowo ul 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo
Biuro kosztorysowe "INWESTPROJEKT" Rafał Piotrowski ul. Papieża Jana Pawła II 12/23

Poziom cen III Kwartał 2015r.

Sporządził mgr. inż Rafał Piotrowski

Zambrów 22.09.2015r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przynana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa parkingu przy ulicy Wyzwolenia w Szumowie

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa parkingu zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 543/12 w Szumowie przy ulicy Wyzwolenia

2. Zakres prac.

- Zerwanie istniejącego parkingu wykonanego z płyt drogowych gr 12cm.
- Przetransportowanie płyt na sąsiednią działkę.
- Wykonanie koryta głębokości 25cm (przekój projektowanego parkingu gr.40cm).
- Wykonanie wykopów pod ławy krawężników drogowych.
- Obadzenie krawężników na ławach 20x20cm
- Wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej: warstwa piasku odsączająca gr-10cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr.20cm
- Ułożenie kostki betonowej typu starobruk gr. 8cm w kolorze grafitowym, i piaskowym, na podsypce cementowo piaskowej.

Przebudowa parkingu przy ulicy Wyzwolenia w Szumowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Wtkonanie parkingu z kostki brukowej				
1	KNR 2-31 0811/01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1.008,000
2	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu (przeniesienie płyt na sąsiednią działkę) 0,12*1008	m3	120,960
		razem	m3	120,960
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV Powierzchnia kostki brukowej 1008	m2	1.008,00
		razem	m2	1.008,00
4	KNR 2-31 0101/02	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm	m2	1.008,00
5	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	1.008,000
6	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.008,000
7	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm 5-krotność 5*1008	m2	5.040,000
		razem	m2	5.040,000
8	KNR 2-31u1 0500/03	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej 20x10cm grubości 8cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej 7cm (starobruk)	m2	1.008,00
9	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 132	m	132,00
		razem	m	132,00
10	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki 0,2*0,2*132	m3	5,28
		razem	m3	5,28
11	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	132,00

Przebudowa parkingu przy ulicy Wyzwolenia w Szumowie

Lp	Katalog	Wydanie	Liczba poz.
1	KNR 2-31	MGPiB wyd.IV 1995	9
2	KNR 2-31u1	Wacetob wyd.1994	1
3	KNR 4-04	MAiGP wyd.IV 1997	1